

29 121 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER**







bar	1	2	3	4	5	6
	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5


PRODUKTBESKRIVELSE

- Farve: Børstet Warm Sunset
- Forplade, skal installeres med:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metal vægplade med GROHE FastFixation (al installation skjules), 6° justerbar
- Slidestærk overfalde
- SmartControl - tryk for ON-OFF trykbetjening for aktivering/deaktivering, drej for at justere volumen fra GROHE Water Saving til fuld gennemstrømning
- udskiftelige symboler
- GROHE TurboStat kompakt termostatelement
- med GROHE SafeStop ved 38° C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C / 46°C inkluderet
- indbygget kontraventil og snavssamler
- flere udgange kan anvendes samtidigt
- indbygningsdele købes separat
- vandflow på udløb: udløb A = 23 l/min udløb B = 27 l/min udløb C = 23 l/min udløb A + B = 33 l/min udløb A + B + C = 36 l/min

Pure Freude an Wasser

GROHE

29 121 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT TIL INDBYGNING MED 3 VENTILER**



bar	1	2	3	4	5	6
	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5