
39 140 000 **RAPID SL ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE MED BESLAG TIL RYG- OG ARMSTØTTE**






A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

PRODUKTBESKRIVELSE

- med cisterne GD 2, 6 - 9 l
- handikapvenlig udførelse
- til WC-kumme 70 cm fremspring
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selvbærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- fastmonterede tilslutninger
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- 2 WC-bolte
- 4 vægbeslag
- fikseringssæt til toiletskål
- boltafstand 180/230mm
- PP udløbsbøjning Ø 90 mm
- justérbar
- PP overgang Ø 90/110 mm
- til- og afløbsgarniture
- skyllecisterne GD 2, 6-9 l, består af følgende:
- Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
- pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner: 2-skyls, start & stop eller 1-skyl
- vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra
- armaturgruppe I, under 20dB
- kondensvandsisoleret
- vandtilslutning ½" med integreret hjørneventil og slangeforskruning
- brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af inspektionsskakten
- til lodret eller vandret brug
- vægbeslag (38 558 00M) til vægmontering medfølger
- til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 911 000 (sælges separat)

39 140 000 **RAPID SL ELEMENT TIL WC, 1,13 M INSTALLATIONSHØJDE MED BESLAG TIL RYG- OG ARMSTØTTE**



RESERVEDELE , juni 2014 – now

1: Gevindbolt 2 stk (Bestillingsnummer 4276400M)

2: WC til- og afløbsgarniture (Bestillingsnummer 37311K00)

2.1: Kummerfastgørelse (Bestillingsnummer 43511SH0)

2.2: Forbinder (Bestillingsnummer 37119000)

3: PP-Afløbsbøjning (Bestillingsnummer 42327000)

4: Reduceringsstykke (Bestillingsnummer 42242000)

5: Holder til afløbsbue (Bestillingsnummer 42243000)

6: Inspektionslem (Bestillingsnummer 66791000)

7: Svømmeventil (Bestillingsnummer 37095000)

7.1: Greb (Bestillingsnummer 43734000)

7.1.1: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 4377000M)

7.2: Ventilhoved (Bestillingsnummer 43536000)

7.3: Membran til 37092/37095/37326 (Bestillingsnummer 4375800M)

7.4: Skruekappe (Bestillingsnummer 43735000)

7.5: Valve Float 5 stk (Bestillingsnummer 4379100M)

7.6: Tætningssæt til 37092/37095/37326 (Bestillingsnummer 43722000)*

8: Holder (Bestillingsnummer 42246000)

9: Tilslutningsslange (Bestillingsnummer 42233000)

9.1: O-ring (Bestillingsnummer 0319100M)

10: Spindel (Bestillingsnummer 42385000)

11: 2 skyls skylleventil AV1 (Bestillingsnummer 42320000)

11.1: Forlænger til overløbsrør (Bestillingsnummer 42313000)

11.2: Pneumatisk slange (Bestillingsnummer 42319000)

11.3: Pakning til pneumatisk afløbsventil (Bestillingsnummer 42310000)

12: Ventilsæde til GD2 (Bestillingsnummer 42315000)

13: Vægvinkel (Bestillingsnummer 3855800M)

14: Lydisolerende sæt (Bestillingsnummer 37131000)*

15: Ombygningssæt (Bestillingsnummer 38796000)*

16: 4,5 L adapter til GD2 (Bestillingsnummer 42333000)*

17: Radio-elektronik (Bestillingsnummer 39141000)*

18: Radio-elektronik (Bestillingsnummer 38759SD0)*

19: Radiosender 868,4 MHz (Bestillingsnummer 38758000)*

20: Radio modtager (Bestillingsnummer 39142000)*

21: WC kontrol til manuel fjernbetjening (Bestillingsnummer 38934SD0)*

22: Betjeningsplade (Bestillingsnummer 38564000)*

23: Pneumatisk betjening (Bestillingsnummer 37059000)*

* Valgfrit tilbehør