

39 687 000 **RAPID SL SLIM ELEMENT TIL WC MED SKYLLECISTERNE 88,9 MM, 1,13 M** **MONTERINGSHØJDE**



PRODUKTBESKRIVELSE

- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selv bærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- fastmonterede tilslutninger
- 2 WC-bolte
- boltafstand 180/230mm
- afløbsbøjning DN 90mm
- justérbar
- overgangsstykke DN 90/110mm
- til- og afløbsgarniture
- skyllecisterne SLIM, 3-6 l, med følgende funktioner:
- Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter
- pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner: 2-skyls, start & stop eller 1-skyl
- vandforsyning fra top
- kondensvandsisoleret
- vandtilslutning ½" med integreret hjørneventil og slangeforskrining
- afkortelig inspektionslem med indbygningsbeskyttelse, vertikal montage
- til montering på væggen, bestill venligst vægbeslag 39 699 000 (sælges separat)
- til montering af små trykplader bestilles revision skakt 40 949 000 (sælges separat)

